

TBR DATOS GENERALES

Neumático radial toda posición para las condiciones demandantes del servicio de recolección y reparto. Integra elementos de mayor protección a la carcasa y banda de rodamiento para resistir daños por maniobras. Complementa a R268 Ecopia en aplicaciones regionales. Diseño especial de ranuras que reduce el desgaste en costillas. Plataformas expulsoras en ranuras centrales que reducen daños en cinturones por la retención de piedras.

DISEÑO R238

TIPO DE SERVICIO ► REGIONAL									POSICIÓN ► TODA POSICIÓN			TECNOLOGÍAS
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H	
215/75R17.5	TL	16	6.00	224	780	364	421	11.9	2180@125	2060@125	120	 NANOPRO TECH SQUARE SHOULDER STONE EJECTOR FLAT WIDER BELT SIDE GUARD

